

KASTRA E AO V2A SC 3hN



GAZ-1440112033.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte KASTRA E AO V2A Ballwurfsichere und strapazierfähige Sicherheitsleuchte mit robustem Metallgehäuse. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine asymmetrische Ausleuchtung für lange Gänge und Flure auf. Eine Sicherung der Lichthaube muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Leuchten mit Ballschutzkorb, sowie Kunststoffleuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 6,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 15,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 22,5m ab 4,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Edelstahl, Abmessungen: L170 x B170 x H60mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 11,7 VA, Lichtstrom: 261 lm, Beleuchtung: asymmetrisch, Montageart: Deckenaufbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: NiCd/NiMH, Ausführung mit: SelfControl (SC), Einbaurahmen, Edelstahl, Wandhalter, Edelstahl, Typ: KASTRA E AO, V2A, Fabrikat: Elektroplanet AG